

SCHACHTANSCHLÜSSE VON BT

DICHTUNGS-AUSWAHL ZUM SCHACHTFUTTER EURO-F-S/B

Dichtungssystem „CORDES CK - 89“ Qualität: SBR

DN 150	Dichtung für	EuroTop EuroDrain (EuroCeramic) Steinzeugrohr	Drossbach Kanadukt 3000
	Rohraußendurchmesser	177,0 - 179,0 mm	177,0 - 180,0 mm
	Dichtungsgröße/Schnittlänge	16/610	16/610

DN 200	Dichtung für	EuroTop EuroDrain (EuroCeramic) Steinzeugrohr	Drossbach Kanadukt 3000
	Rohraußendurchmesser	236,0 - 238,0 mm	231,8 - 235,8 mm
	Dichtungsgröße/Schnittlänge	16/800	18/780

DN 250	Dichtung für	EuroTop EuroDrain (EuroCeramic) Steinzeugrohr	Drossbach Kanadukt 3000
	Rohraußendurchmesser	295,0 - 297,0 mm	288,5 - 292,5 mm
	Dichtungsgröße/Schnittlänge	16/990	21/970

DN 300	Dichtung für	EuroTop EuroDrain (EuroCeramic) Steinzeugrohr	Drossbach Kanadukt 3000
	Rohraußendurchmesser	356,0 - 358,0 mm	342,5 - 347,5 mm
	Dichtungsgröße/Schnittlänge	16/1180	24/1150

DN 350	Dichtung für		Drossbach Kanadukt 3000
	Rohraußendurchmesser		395,7 - 400,7 mm
	Dichtungsgröße/Schnittlänge		16/1310

Hinweis: Bei Verwendung des Schachtfutters EURO-F-S/B sind die Rohrarten „EuroTop“ und „EuroDrain“ (EuroCeramic Verbindungssystem E) direkt - normgerecht als Kurzrohrlänge - anzuschließen. Die Verwendung der vom Rohrersteller angebotenen Gelenkstücke GA und GZ zum Übergang von Verbindungssystem E auf Verbindungssystem C, TKL 160 ist **nicht erforderlich**.

Änderungen vorbehalten!